

Montagem de andaime multidirecional - JSA - B

pt-BR · Falhas técnicas

Obra: | Identificação: | Área:

Visto	Supervisor	Revisor técnico	Autoridade de liberação

1. Dados do trabalho e assinaturas

Data e hora		Local		Avaliador		Responsável	
Assinaturas da equipe							

2. Condições e pontos de parada

Etapa	Hora	Local	Ambiente e medições	Item e condição	Controles	Equipamentos	Autorização e assinatura
HP-0 Início							
HP-1 Preparar bases							
HP-2 Ancorar							
HP-3 Inspeccionar							
HP-4 Desmontar							

Preencher após verificação real; reavaliar após mudanças, falhas ou troca de turno.

3. Avaliação APR/JSA

Etapa	Perigos e efeitos	Causas de falha	Medidas de controle	Verificação no local	P	S	R	A
1. Receber peças	1. Esforço excessivo 2. Tombamento de pacote 3. Corte nas mãos	1. Transporte inadequado 2. Pilha instável 3. Peça danificada	1. Usar auxílio mecânico 2. Apoiar os pacotes 3. Separar defeitos	1. Método de transporte 2. Compatibilidade 3. Estado das peças				
2. Preparar bases	1. Tombamento 2. Ruptura do apoio 3. Prensamento	1. Solo encharcado 2. Base insuficiente 3. Extensão excessiva	1. Prever drenagem 2. Distribuir cargas 3. Limitar extensão	1. Carga por pé 2. Bases e apoios 3. Nível inicial				
3. Montar nível	1. Queda de elemento 2. Aprisionamento 3. Queda de pessoa	1. Encaixe incompleto 2. Trabalho sobreposto 3. Borda aberta	1. Completar encaixes 2. Isolar área inferior 3. Proteger ao avançar	1. Encaixes travados 2. Altura provisória 3. Proteção do nível				
4. Ancorar	1. Arrancamento 2. Queda de ferramenta 3. Falha da fachada	1. Substrato fraco 2. Fixação incorreta 3. Retirada antecipada	1. Verificar substrato 2. Seguir projeto 3. Controlar alterações	1. Substrato identificado 2. Fixação e ensaio 3. Estabilidade contínua				
5. Fechar pisos	1. Piso móvel 2. Ancoragem imprópria 3. Resgate tardio	1. Piso destravado 2. Ponto inadequado 3. Acesso improvisado	1. Travar os pisos 2. Prever proteção 3. Instalar acessos	1. Pisos fixados 2. Acesso protegido 3. Plano de resgate				
6. Inspeccionar	1. Ação do vento 2. Uso prematuro 3. Defeito oculto	1. Estoque excessivo 2. Entrega incompleta 3. Desvio pendente	1. Confirmar tela 2. Manter isolamento 3. Registrar limites	1. Tela e vento 2. Registro de inspeção 3. Restrições				

P/S/R/A: Preencher após verificação real; reavaliar após mudanças, falhas ou troca de turno.

4. Verificação prévia

☐ Método de transporte	☐ Carga por pé	☐ Encaixes travados
☐ Substrato identificado	☐ Pisos fixados	☐ Tela e vento
☐ Estado das peças	☐ Estabilidade contínua	☐ Restrições

Conteúdo de referência redigido e revisado com IA. Não foi verificado ou aprovado por especialista profissional. Antes da aplicação, requer revisão por profissional da área e as autorizações do canteiro.